

# Паспорт Радиомикрофон "Тромбон - РМ".



## 1. Общие положения.

Радиомикрофон «Тромбон – Р М» предназначен для работы в составе систем оповещения людей о пожаре, малых радиоузлов, а также других систем звукового вещания. Соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08.

Питание самого радиомикрофона осуществляется от встроенной батареи постоянного тока, базовый блок питается от внешнего источника питания переменного тока или адаптера постоянного тока.

## 2. Технические характеристики.

Тип радиомикрофона.....	динамический
Диаграмма направленности.....	кардиода
Чувствительность.....	- 40 дБ
Номинальное выходное напряжение линейного выхода.....	0,2 В
Выходное сопротивление линейного выхода.....	10 кОм
Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя.....	100-18 000Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более.....	3 Дб
Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более.....	2,0%
Несущая частота радиомикрофона.....	720 – 760 мГц
Питание радиомикрофона от встроенной батареи постоянным током.....	9 В
Питание базового блока от внешнего источника постоянного тока.....	12 – 18 В
Питания базового блока от внутреннего источника питания переменного тока напряжением.....	220 В / 50 Гц
Габаритные размеры базового блока (ширина/глубина/высота).....	485x205x44мм

## 3. Комплект поставки.

Радиомикрофон.....	2шт.
Базовый блок.....	1шт.
Аудиокабель.....	1шт.
Радиоантенна.....	2шт.
Кабель питания.....	1шт.
Батарея 9 В.....	2шт.
Паспорт.....	1шт.
Упаковка.....	1шт.

## 4. Свидетельство о приемке.

Радиомикрофон "Тромбон - РМ" соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и признан годным к эксплуатации.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ штамп ОТК.

## 5. Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Радиомикрофона «Тромбон - РМ» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Радиомикрофона оставляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Радиомикрофон за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Радиомикрофона потребителем не допускается. Доставка Радиомикрофона к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на прекращается в следующих случаях:

- выхода Радиомикрофона из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Радиомикрофона потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А  
Тел. (4912) 29-68-41, [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org), [www.trombon.org](http://www.trombon.org)

М.П.